


PVC OKNA			VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU! OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU IZVAJALCA IN OB POTRĐITVI PROJEKTANTA!			Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A
POZ 0 01	klet		2. nadstropje		5. nadstropje	skupaj:  1 kom. (1L)
	pritličje	1 (1L)	3. nadstropje		mansarda	
	1. nadstropje		4. nadstropje			

Izdelava, dobava in montaža PVC OKNA v opečnem zidu d=30+16cm, z zidarsko odprtino 70/145 + 25 cm. Parapet je na višini 85 cm od gotovih tal. Okno se odpira desno in na ventus . Okno je zastekljeno z TROSLOJNIM izolacijskim steklom (4/12/4/12/4)s karakteristikami U=0,7 W/m2K. Zunanja polica je tipska, ALU. Okno je na fasadni strani v ANTRACIT barvi, z notranje strani pa BELO. Okno je opremljeno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialov. Predvidi se kvalitetno okovje, pololive so v PVC izvedbi po izboru projektanta. Nadokenske rolete so v barvi antracit.






Zidarska mera: 70/145  
 Toplotna prehodnost: U = 0,9 W/m2K  
 Zvok: Rw-32dB  
 Parapet: 85 cm  
 Odpiranje: DESNO IN NA VENTUS  
 Podboj: PVC, 78mm

Krilo: PVC  
 Zasteklitev: TERMOPAN 4/12/4/12/4  
 Zid: OPEČNI ZID 30+16cm  
 Notranja polica: obdelava s keramiko  
 Zunanja polica: ALU PLOČEVINA/TIPSKA  
 Senčilo: NADOKENSKES ROLETE

Naziv objekta:	Investitor:	Vrsta projekta in št.:	Merilo:	Št. risbe:
GASILSKI DOM SELNICA	PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija	PZI, 167053-16	1:20	6.1.1

PVC OKNA			VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU! OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU IZVAJALCA IN OB POTRDITVI PROJEKTANTA!			Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A
POZ O 02	klet		2. nadstropje	2 (1L, 1D)	5. nadstropje	skupaj:  5 kom. (3L, 2D)
	pritličje		3. nadstropje		mansarda	
	1. nadstropje	3 (2L, 1D)	4. nadstropje			

Izdelava, dobava in montaža PVC OKNA v opečnem zidu d=30+16cm, z zidarsko odprtino 80/80 cm. Parapet je na višini 155 cm od gotovih tal. Okno se odpira desno/levo in na ventus. Okno je zastekljeno z TROSLOJNIM izolacijskim steklom (4/12/4/12/4)s karakteristikami  $U=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Zunanja polica je tipska, ALU. Okno je na fasadni strani v ANTRACIT barvi, z notranje strani pa BELO. Okno je opremljeno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialov. Predvidi se kvalitetno okovje, pololive so v PVC izvedbi po izboru projektanta.



Zidarska mera: 80/80  
 Toplotna prehodnost:  $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Zvok:  $R_w-32\text{dB}$   
 Parapet: 155 cm  
 Odpiranje: DESNO/LEVO IN NA VENTUS  
 Podboj: PVC, 78mm


Krilo:  
 Zasteklitev:  
 Zid:  
 Notranja polica:  
 Zunanja polica:  
 Senčilo:

PVC  
 TERMOPAN 4/12/4/12/4  
 OPEČNI ZID 30+16cm  
 obdelava s keramiko  
 ALU PLOČEVINA/TIPSKA  
 /

Naziv objekta:	Investitor:	Vrsta projekta in št.:	Merilo:	Št. risbe:
GASILSKI DOM SELNICA	PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija	PZI, 167053-16	1:20	6.1.2

PVC OKNA			VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU! OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU IZVAJALCA IN OB POTRĐITVI PROJEKTANTA!			Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A	
POZ O 03	klet		2. nadstropje		5. nadstropje	skupaj:	
	pritličje	3 (3D)	3. nadstropje		mansarda	3 kom. (3D)	
	1. nadstropje		4. nadstropje				

Izdelava, dobava in montaža PVC OKNA v zidu iz plinjenega betona d=20+4cm, z zidarsko odprtino 100/100 cm. Parapet je na višini 140 cm od gotovih tal. Okno se odpira desno/levo in na ventus . Okno je zastekljeno z TROSLOJNIM izolacijskim steklom (4/12/4/12/4)s karakteristikami U= 0,7 W/m2K. Zunanja polica je tipska, ALU. Notranja polica kot npr. WERZALIT. Okno je na fasadni strani v ANTRACIT barvi, z notranje strani pa BELO. Okno je opremljeno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialov. Predvidi se kvalitetno okovje, pololive so v PVC izvedbi po izboru projektanta.






Zidarska mera: 100/100  
 Toplotna prehodnost: U = 0,9 W/m2K  
 Zvok: Rw-32dB  
 Parapet: 140 cm  
 Odpiranje: DESNO/LEVO IN NA VENTUS  
 Podboj: PVC, 78mm

Krilo: PVC  
 Zasteklitev: TERMOPAN 4/12/4/12/4  
 Zid: PLINJ. BETON 20+4cm  
 Notranja polica: kot npr. WERZALIT  
 Zunanja polica: ALU PLOČEVINA/TIPSKA  
 Senčilo: /

Naziv objekta:	Investitor:	Vrsta projekta in št.:	Merilo:	Št. risbe:
GASILSKI DOM SELNICA	PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija	PZI, 167053-16	1:20	6.1.3

PVC OKNA			VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU! OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU IZVAJALCA IN OB POTRĐITVI PROJEKTANTA!				Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A
POZ 0 04	klet	2 (1D, 1L)	2. nadstropje		5. nadstropje		skupaj:  2 kom. (1D, 1L)
	pritličje		3. nadstropje		mansarda		
	1. nadstropje		4. nadstropje				

Izdelava, dobava in montaža PVC OKNA v opečnem zidu d=30+16cm, z zidarsko odprtino 100/50 cm. Parapet je na višini 194 cm od gotovih tal. Okno se odpira desno/levo in na ventus. Okno je zastekljeno z TROSLOJNIM izolacijskim steklom (4/12/4/12/4)s karakteristikami  $U=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Zunanja polica je tipska, ALU. Notranja polica kot npr. WERZALIT. Okno je na fasadni strani v ANTRACIT barvi, z notranje strani pa BELO. Okno je opremljeno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialov. Predvidi se kvalitetno okovje, pololive so v PVC izvedbi po izboru projektanta.



Zidarska mera: 100/50  
 Toplotna prehodnost:  $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$   
 Zvok:  $R_w-32\text{dB}$   
 Parapet: 194 cm  
 Odpiranje: DESNO/LEVO IN NA VENTUS  
 Podboj: PVC, 78mm




Krilo:  
 Zasteklitev:  
 Zid:  
 Notranja polica:  
 Zunanja polica:  
 Senčilo:

PVC  
 TERMOPAN 4/12/4/12/4  
 OPEČNI ZID 30+16cm  
 kot npr. WERZALIT  
 ALU PLOČEVINA/TIPSKA  
 /

Naziv objekta:	Investitor:	Vrsta projekta in št.:	Merilo:	Št. risbe:
GASILSKI DOM SELNICA	PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija	PZI, 167053-16	1:20	6.1.4

PVC OKNA			VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU! OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU IZVAJALCA IN OB POTRĐITVI PROJEKTANTA!			Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A	
POZ O 05	klet		2. nadstropje		5. nadstropje	skupaj:  1 kom. (1L)	
	pritličje		3. nadstropje		mansarda		
	1. nadstropje	1 (1L)	4. nadstropje				

Izdelava, dobava in montaža PVC OKNA v opečnem zidu d=30+16cm, z zidarsko odprtino 120/145 + 25 cm. Parapet je na višini 85 cm od gotovih tal. Okno se odpira LEVO in na ventus . Okno je zastekljeno z TROSLOJNIM izolacijskim steklom (4/12/4/12/4)s karakteristikami U=0,7 W/m2K. Zunanja polica je tipska, ALU. Okno je na fasadni strani v ANTRACIT barvi, z notranje strani pa BELO. Okno je opremljeno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialov. Predvidi se kvalitetno okovje, pololive so v PVC izvedbi po izboru projektanta. Nadokenske rolete so v barvi antracit.



Zidarska mera: 120/145  
 Toplotna prehodnost: U = 0,9 W/m2K  
 Zvok: Rw-32dB  
 Parapet: 85 cm  
 Odpiranje: LEVO IN NA VENTUS  
 Podboj: PVC, 78mm


Krilo:  
 Zasteklitev:  
 Zid:  
 Notranja polica:  
 Zunanja polica:  
 Senčilo:

PVC  
 TERMOPAN 4/12/4/12/4  
 OPEČNI ZID 30+16cm  
 kot npr. WERZALIT  
 ALU PLOČEVINA/TIPSKA  
 NADOKENSKE ROLETE

Naziv objekta:	Investitor:	Vrsta projekta in št.:	Merilo:	Št. risbe:
GASILSKI DOM SELNICA	PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija	PZI, 167053-16	1:20	6.1.5

PVC OKNA			VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU! OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU IZVAJALCA IN OB POTRĐITVI PROJEKTANTA!			Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A	
POZ 006	klet		2. nadstropje		5. nadstropje	skupaj:  5 kom. (2D, 3L)	
	pritličje	2 (1D, 1L)	3. nadstropje		mansarda		
	1. nadstropje	3 (1D, 2L)	4. nadstropje				

Izdelava, dobava in montaža PVC OKNA v opečnem zidu d=30+16cm, z zidarsko odprtino 140/145 + 25 cm. Parapet je na višini 85 cm od gotovih tal. Okno se odpira LEVO in na ventus . Okno je zastekljeno z TROSLOJNIM izolacijskim steklom (4/12/4/12/4)s karakteristikami U=0,7 W/m2K. Zunanja polica je tipska, ALU. Okno je na fasadni strani v ANTRACIT barvi, z notranje strani pa BELO. Okno je opremljeno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialov. Predvidi se kvalitetno okovje, pololive so v PVC izvedbi po izboru projektanta. Nadokenske rolete so v barvi antracit.



Zidarska mera: 140/145  
 Toplotna prehodnost: U = 0,9 W/m2K  
 Zvok: Rw-32dB  
 Parapet: 85 cm  
 Odpiranje: LEVO IN NA VENTUS  
 Podboj: PVC, 78mm


Krilo:  
 Zasteklitev:  
 Zid:  
 Notranja polica:  
 Zunanja polica:  
 Senčilo:

PVC  
 TERMOPAN 4/12/4/12/4  
 OPEČNI ZID 30+16cm  
 kot npr. WERZALIT  
 ALU PLOČEVINA/TIPSKA  
 NADOKENSKJE ROLETE

Naziv objekta:	Investitor:	Vrsta projekta in št.:	Merilo:	Št. risbe:
GASILSKI DOM SELNICA	PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija	PZI, 167053-16	1:20	6.1.6

PVC OKNA			VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU! OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU IZVAJALCA IN OB POTRĐITVI PROJEKTANTA!			Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A	
POZ 0 07	klet		2. nadstropje		5. nadstropje	skupaj:	
	pritličje	3 (3D)	3. nadstropje		mansarda	3 kom. (3D)	
	1. nadstropje		4. nadstropje				

Izdelava, dobava in montaža PVC DVOKRILNEGA OKNA v zidu iz plinjenega betona  $d=20+4\text{cm}$ , z zidarsko odprtino 160/100 cm. Parapet je na višini 140 cm od gotovih tal. Okno se odpira desno/levo in na ventus . Okno je zastekljeno z TROSLOJNIM izolacijskim steklom (4/12/4/12/4)s karakteristikami  $U=0,7\text{ W/m}^2\text{K}$ . Zunanja polica je tipska, ALU. Notranja polica kot npr. WERZALIT. Okno je na fasadni strani v ANTRACIT barvi, z notranje strani pa BELO. Okno je opremljeno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialov. Predvidi se kvalitetno okovje, pololive so v PVC izvedbi po izboru projektanta.



Zidarska mera: 160/100  
 Toplotna prehodnost:  $U = 0,9\text{ W/m}^2\text{K}$   
 Zvok:  $R_w-32\text{dB}$   
 Parapet: 140 cm  
 Odpiranje: DESNO/LEVO IN NA VENTUS  
 Podboj: PVC, 78mm


Krilo:  
 Zasteklitev:  
 Zid:  
 Notranja polica:  
 Zunanja polica:  
 Senčilo:

PVC  
 TERMOPAN 4/12/4/12/4  
 PLINJ. BETON 20+4cm  
 kot npr. WERZALIT  
 ALU PLOČEVINA/TIPSKA  
 /

Naziv objekta:	Investitor:	Vrsta projekta in št.:	Merilo:	Št. risbe:
GASILSKI DOM SELNICA	PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija	PZI, 167053-16	1:20	6.1.7

PVC OKNA			VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU! OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU IZVAJALCA IN OB POTRĐITVI PROJEKTANTA!			Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A	
POZ O 08	klet	1 (1D)	2. nadstropje		5. nadstropje		skupaj:  1 kom. (1D)
	pritličje		3. nadstropje		mansarda		
	1. nadstropje		4. nadstropje				

Izdelava, dobava in montaža PVC OKNA v opečnem zidu d=30+16cm, z zidarsko odprtino 210/50 cm. Parapet je na višini 194 cm od gotovih tal. Okno se odpira desno/levo in na ventus. Okno je zastekljeno z TROSLOJNIM izolacijskim steklom (4/12/4/12/4)s karakteristikami U=0,7 W/m2K. Zunanja polica je tipska, ALU. Notranja polica kot npr. WERZALIT. Okno je na fasadni strani v ANTRACIT barvi, z notranje strani pa BELO. Okno je opremljeno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialov. Predvidi se kvalitetno okovje, pololive so v PVC izvedbi po izboru projektanta.



Zidarska mera: 210/50  
 Toplotna prehodnost: U = 0,9 W/m2K  
 Zvok: Rw-32dB  
 Parapet: 194 cm  
 Odpiranje: DESNO/LEVO IN NA VENTUS  
 Podboj: PVC, 78mm

Krilo:  
 Zasteklitev:  
 Zid:  
 Notranja polica:  
 Zunanja polica:  
 Senčilo:


PVC  
 TERMOPAN 4/12/4/12/4  
 OPEČNI ZID 30+16cm  
 kot npr. WERZALIT  
 ALU PLOČEVINA/TIPSKA  
 /

Naziv objekta:	Investitor:	Vrsta projekta in št.:	Merilo:	Št. risbe:
GASILSKI DOM SELNICA	PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija	PZI, 167053-16	1:20	6.1.8



PVC OKNA			VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU! OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU IZVAJALCA IN OB POTRĐITVI PROJEKTANTA!			Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A	
POZ 0 09	klet		2. nadstropje		5. nadstropje	skupaj:  6 kom. (6D)	
	pritličje	1 (1D)	3. nadstropje		mansarda		
	1. nadstropje	5 (5D)	4. nadstropje				

Izdelava, dobava in montaža PVC OKNA v opečnem zidu d=30+16cm, z zidarsko odprtino 210/145 + 25 cm. Parapet je na višini 85 cm od gotovih tal. Okno se odpira LEVO/DESNO in na ventus . Okno je zastekljeno z TROSLOJNIM izolacijskim steklom (4/12/4/12/4)s karakteristikami U=0,7 W/m2K. Zunanja polica je tipska, ALU. Okno je na fasadni strani v ANTRACIT barvi, z notranje strani pa BELO. Okno je opremljeno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialov. Predvidi se kvalitetno okovje, pololive so v PVC izvedbi po izboru projektanta. Nadokenske rolete so v barvi antracit.



Zidarska mera: 210/145  
 Toplotna prehodnost: U = 0,9 W/m2K  
 Zvok: Rw-32dB  
 Parapet: 85 cm  
 Odpiranje: LEVO/DESNO IN NA VENTUS  
 Podboj: PVC, 78mm

Krilo:  
 Zasteklitev:  
 Zid:  
 Notranja polica:  
 Zunanja polica:  
 Senčilo:

PVC  
 TERMOPAN 4/12/4/12/4  
 OPEČNI ZID 30+16cm  
 kot npr. WERZALIT  
 ALU PLOČEVINA/TIPSKA  
 NADOKENSKJE ROLETE

Naziv objekta:	Investitor:	Vrsta projekta in št.:	Merilo:	Št. risbe:
GASILSKI DOM SELNICA	PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija	PZI, 167053-16	1:20	6.1.9

PVC OKNA			VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU! OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU IZVAJALCA IN OB POTRĐITVI PROJEKTANTA!			Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A	
POZ O 10	klet		2. nadstropje		5. nadstropje	skupaj:  1 kom. (1L)	
	pritličje	1 (1L)	3. nadstropje		mansarda		
	1. nadstropje		4. nadstropje				

Izdelava, dobava in montaža PVC TROKRILNEGA OKNA v zidu iz plinjenega betona d=20+4cm, z zidarsko odprtino 369/100 cm. Parapet je na višini 140 cm od gotovih tal. Okno se odpira desno/levo in na ventus . Okno je zastekljeno z TROSLOJNIM izolacijskim steklom (4/12/4/12/4)s karakteristikami U=0,7 W/m2K. Zunanja polica je tipska, ALU. Notranja polica kot npr. WERZALIT. Okno je na fasadni strani v ANTRACIT barvi, z notranje strani pa BELO. Okno je opremljeno z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialov. Predvidi se kvalitetno okovje, pololive so v PVC izvedbi po izboru projektanta.

ZUNAJ

ZNOTRAJ

1,24

1,20<sup>5</sup>

1,24

3,69

1,00

3,69

ZNOTRAJ

ZUNAJ

1,00

Zidarska mera:

369/100

Toplotna prehodnost:

U = 0,9 W/m2K

Zvok:

Rw-32dB

Parapet:

140 cm

Odpiranje:

DESNO/LEVO IN NA VENTUS

Podboj:

PVC, 78mm

Krilo:

PVC

Zasteklitev:

TERMOPAN 4/12/4/12/4

Zid:

PLINJ. BETON 20+4cm

Notranja polica:

kot npr. WERZALIT

Zunanja polica:

ALU PLOČEVINA/TIPSKA

Senčilo:

/

Naziv objekta:	Investitor:	Vrsta projekta in št.:	Merilo:	Št. risbe:
GASILSKI DOM SELNICA	PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija	PZI, 167053-16	1:25	6.1.10