


|                |               |            |  |  |               |   |                                |
|----------------|---------------|------------|--|--|---------------|---|--------------------------------|
| NOTRANJA VRATA |               |            | VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!<br>OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU<br>IZVAJALCA IN OB POTRDTVITI PROJEKTANTA! |  |               | Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh.<br>ZAPS 0966 A |                                |
| POZ V 01       | klet          |            | 2. nadstropje  |  | 5. nadstropje |   | skupaj:<br><br>4 kom. (2D, 2L) |
|                | pritličje     | 2 (1D, 1L) | 3. nadstropje  |  | mansarda      |   |                                |
|                | 1. nadstropje | 2 (1D, 1L) | 4. nadstropje  |  |               |   |                                |

Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat v opečnem zidu d=12,5 cm, z zidarsko odprtino 89/202,5 cm. Predvideno je laminatno vratno krilo. Podboj je objemni in kovinski (barvan po izboru arhitekta). Predvidi se kvalitetno okovje, kljuka je v mat krom izvedbi.






Zidarska mera: 89/202,5  
Mera krila: 85/200  
Svetla mera: 81/198,5  
Požarna odpornost: /  
Dimotesnost: /  
Zvočna izolativnost: /  
Odpiranje: DESNO/LEVO  
Podboj: OBJEMNI/KOVINSKI

Krilo: LAMINATNO  
Kukalo: /  
Ključavnica: NAVADNA  
Okovje: PO IZBORU PROJEKTANTA  
Kljuka: MAT KROM  
Zid: OPEČNI ZID 12,5  
Tlak znotraj: KERAMIKA  
Tlak zunaj: KERAMIKA  
Prag: 0 cm (v P 1 cm)

|                      |   |                        |         |            |
|----------------------|---|------------------------|---------|------------|
| Naziv objekta:       | Investitor:                                       | Vrsta projekta in št.: | Merilo: | Št. risbe: |
| GASILSKI DOM SELNICA | PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija | PZI, 167053-16         | 1:20    | 6.4.1      |

|                |               |        |  |  |               |   |
|----------------|---------------|--------|--|--|---------------|---|
| NOTRANJA VRATA |               |        | VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!<br>OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU<br>IZVAJALCA IN OB POTRDTVI PROJEKTANTA! |  |               | Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh.<br>ZAPS 0966 A |
| POZ V 02       | klet          |        | 2. nadstropje  |  | 5. nadstropje | skupaj:<br><br>1 kom. (1D)                      |
|                | pritličje     |        | 3. nadstropje  |  | mansarda      |   |
|                | 1. nadstropje | 1 (1D) | 4. nadstropje  |  |               |   |

Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat v opečnem zidu d=25 cm, z zidarsko odprtino 89/202,5 cm. Predvideno je laminatno vratno krilo. Podboj je objemni in kovinski (barvan po izboru arhitekta). Predvidi se kvalitetno okovje, kljuka je v mat krom izvedbi.




Zidarska mera: 89/202,5  
Mera krila: 85/200  
Svetla mera: 81/198,5  
Požarna odpornost: /  
Dimotesnost: /  
Zvočna izolativnost: /  
Odpiranje: DESNO/LEVO  
Podboj: OBJEMNI/KOVINSKI

Krilo: LAMINATNO  
Kukalo: /  
Ključavnica: SISTEMSKA CILINDRIČNA  
Okovje: PO IZBORU PROJEKTANTA  
Kljuka: MAT KROM  
Zid: OPEČNI ZID 25  
Tlak znotraj: PVC  
Tlak zunaj: PVC  
Prag: 0 cm

|                      |   |                        |         |            |
|----------------------|---|------------------------|---------|------------|
| Naziv objekta:       | Investitor:                                       | Vrsta projekta in št.: | Merilo: | Št. risbe: |
| GASILSKI DOM SELNICA | PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija | PZI, 167053-16         | 1:20    | 6.4.2      |

|                |               |            |   |  |               |   |                                       |
|----------------|---------------|------------|---|--|---------------|---|---------------------------------------|
| NOTRANJA VRATA |               |            | VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!<br>OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU<br>IZVAJALCA IN OB POTRDTVITVI PROJEKTANTA! |  |               | Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh.<br>ZAPS 0966 A |                                       |
| POZ V 03       | klet          |            | 2. nadstropje   |  | 5. nadstropje |   | skupaj:<br><br><b>3 kom. (1D, 2L)</b> |
|                | pritličje     | 2 (1D, 1L) | 3. nadstropje   |  | mansarda      |   |                                       |
|                | 1. nadstropje | 1 (1L)     | 4. nadstropje   |  |               |   |                                       |

Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat v opečnem zidu d=35 cm, z zidarsko odprtino 89/202,5 cm. Predvideno je laminatno vratno krilo. Podboj je objemni in kovinski (barvan po izboru arhitekta). Predvidi se kvalitetno okovje, kljuka je v mat krom izvedbi.




|                      |                  |               |                       |
|----------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| Zidarska mera:       | 89/202,5         | Krilo:        | LAMINATNO             |
| Mera krila:          | 85/200           | Kukalo:       | /                     |
| Svetla mera:         | 81/198,5         | Ključavnica:  | SISTEMSKA CILINDRIČNA |
| Požarna odpornost:   | /                | Okovje:       | PO IZBORU PROJEKTANTA |
| Dimotesnost:         | /                | Kljuka:       | MAT KROM              |
| Zvočna izolativnost: | /                | Zid:          | OPEČNI ZID 35         |
| Odpiranje:           | DESNO/LEVO       | Tlak znotraj: | PVC                   |
| Podboj:              | OBJEMNI/KOVINSKI | Tlak zunaj:   | PVC                   |
|                      |                  | Prag:         | 0 cm                  |

|                      |   |                        |         |            |
|----------------------|---|------------------------|---------|------------|
| Naziv objekta:       | Investitor:                                       | Vrsta projekta in št.: | Merilo: | Št. risbe: |
| GASILSKI DOM SELNICA | PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija | PZI, 167053-16         | 1:20    | 6.4.3      |

|                |               |        |  |  |               |   |                            |
|----------------|---------------|--------|--|--|---------------|---|----------------------------|
| NOTRANJA VRATA |               |        | VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!<br>OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU<br>IZVAJALCA IN OB POTRDTVI PROJEKTANTA! |  |               | Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh.<br>ZAPS 0966 A |                            |
| POZ V 04       | klet          |        | 2. nadstropje  |  | 5. nadstropje |   | skupaj:<br><br>2 kom. (2L) |
|                | pritličje     | 2 (2L) | 3. nadstropje  |  | mansarda      |   |                            |
|                | 1. nadstropje |        | 4. nadstropje  |  |               |   |                            |

Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat v opečnem zidu d=15 cm, z zidarsko odprtino 99/202,5 cm. Predvideno je laminatno vratno krilo. Podboj je objemni in kovinski (barvan po izboru arhitekta). Predvidi se kvalitetno okovje, kljuka je v mat krom izvedbi.




Zidarska mera: 99/202,5  
Mera krila: 95/200  
Svetla mera: 91/198,5  
Požarna odpornost: /  
Dimotesnost: /  
Zvočna izolativnost: /  
Odpiranje: DESNO/LEVO  
Podboj: OBJEMNI/KOVINSKI

Krilo: LAMINATNO  
Kukalo: /  
Ključavnica: SISTEMSKA CILINDRIČNA  
Okovje: PO IZBORU PROJEKTANTA  
Kljuka: MAT KROM  
Zid: OPEČNI ZID 15  
Tlak znotraj: PVC  
Tlak zunaj: PVC  
Prag: 0 cm

|                      |   |                        |         |            |
|----------------------|---|------------------------|---------|------------|
| Naziv objekta:       | Investitor:                                       | Vrsta projekta in št.: | Merilo: | Št. risbe: |
| GASILSKI DOM SELNICA | PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija | PZI, 167053-16         | 1:20    | 6.4.4      |

|                |               |            |   |  |               |   |  |
|----------------|---------------|------------|---|--|---------------|---|--|
| NOTRANJA VRATA |               |            | VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!<br>OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU<br>IZVAJALCA IN OB POTRDTVITVI PROJEKTANTA! |  |               | Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh.<br>ZAPS 0966 A |  |
| POZ V 05       | klet          |            | 2. nadstropje   |  | 5. nadstropje | skupaj:<br><br>6 kom. (4L, 2D)                  |  |
|                | pritličje     | 5 (3L, 2D) | 3. nadstropje   |  | mansarda      |   |  |
|                | 1. nadstropje | 1 (1L)     | 4. nadstropje   |  |               |   |  |

Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat v opečnem zidu d=35 cm, z zidarsko odprtino 99/202,5 cm. Predvideno je laminatno vratno krilo. Podboj je objemni in kovinski (barvan po izboru arhitekta). Predvidi se kvalitetno okovje, kljuka je v mat krom izvedbi.



Zidarska mera:

99/202,5

Mera krila:

95/200

Svetla mera:

91/198,5

Požarna odpornost:

/

Dimotesnost:

/

Zvočna izolativnost:

/

Odpiranje:

DESNO/LEVO

Podboj:

OBJEMNI/KOVINSKI

Krilo:

LAMINATNO

Kukalo:

/

Ključavnica:

SISTEMSKA CILINDRIČNA

Okovje:

PO IZBORU PROJEKTANTA

Kljuka:

MAT KROM

Zid:

OPEČNI ZID 35

Tlak znotraj:

EPOKSI


Tlak zunaj:

EPOKSI

Prag:


0 cm

|                      |   |                        |         |            |
|----------------------|---|------------------------|---------|------------|
| Naziv objekta:       | Investitor:                                       | Vrsta projekta in št.: | Merilo: | Št. risbe: |
| GASILSKI DOM SELNICA | PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija | PZI, 167053-16         | 1:20    | 6.4.5      |

|  |               |   |   |  |                        |  |   |            |
|--|---------------|---|---|--|------------------------|--|---|------------|
| NOTRANJA VRATA   |               |   | VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!<br>OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU<br>IZVAJALCA IN OB POTRĐITVI PROJEKTANTA! |  |                        |  | Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh.<br>ZAPS 0966 A |            |
| POZ V 06   | klet          |   | 2. nadstropje   |  | 5. nadstropje          |  | skupaj:<br><br>1 kom.                           |            |
|  | pritličje     |   | 3. nadstropje   |  | mansarda               |  |   |            |
|  | 1. nadstropje | 1   | 4. nadstropje   |  |                        |  |   |            |
| <p>Izdelava, dobava in montaža notranjih nihajnih vrat v opečnem zidu d=10 cm, z zidarsko odprtino 99/202,5 cm. Predvideno je laminatno vratno krilo. Podboj je objemni in kovinski (barvan po izboru arhitekta). Predvidi se kvalitetno okovje, kljuka je v mat krom izvedbi.</p>   |               |   |   |  |                        |  |   |            |
| <div></div>   |               |   |   |  |                        |  |   |            |
| <div><div><div>Zidarska mera:99/202,5</div><div>Mera krila:95/200</div><div>Svetla mera:91/198,5</div><div>Požarna odpornost:/</div><div>Dimotesnost:/</div><div>Zvočna izolativnost:/</div><div>Odpiranje:DESNO/LEVO</div><div>Podboj:OBJEMNI/KOVINSKI</div></div><div><div>Krilo:</div><div>Kukalo:</div><div>Ključavnica:</div><div>Okovje:</div><div>Kljuka:</div><div>Zid:</div><div>Tlak znotraj:</div><div>Tlak zunaj:</div><div>Prag:</div></div><div><div>LAMINATNO</div><div>/</div><div>SISTEMSKA CILINDRIČNA</div><div>PO IZBORU PROJEKTANTA</div><div>MAT KROM</div><div>OPEČNI ZID 10</div><div>PVC</div><div>PVC</div><div>0 cm</div></div></div> |               |   |   |  |                        |  |   |            |
| Naziv objekta:   |               | Investitor:                                       |   |  | Vrsta projekta in št.: |  | Merilo:   | Št. risbe: |
| GASILSKI DOM SELNICA   |               | PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija |   |  | PZI, 167053-16         |  | 1:20  | 6.4.6      |

|                |               |        |   |  |               |   |                            |
|----------------|---------------|--------|---|--|---------------|---|----------------------------|
| NOTRANJA VRATA |               |        | VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!<br>OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU<br>IZVAJALCA IN OB POTRĐITVI PROJEKTANTA! |  |               | Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh.<br>ZAPS 0966 A |                            |
| POZ V 07       | klet          |        | 2. nadstropje   |  | 5. nadstropje |   | skupaj:<br><br>1 kom. (1D) |
|                | pritličje     |        | 3. nadstropje   |  | mansarda      |   |                            |
|                | 1. nadstropje | 1 (1D) | 4. nadstropje   |  |               |   |                            |

Izdelava, dobava in montaža notranjih nihajnih vrat v opečnem zidu d=25 cm, z zidarsko odprtino 135/202,5 cm. Predvideno je laminatno vratno krilo. Podboj je objemni in kovinski (barvan po izboru arhitekta). Predvidi se kvalitetno okovje, kljuka je v mat krom izvedbi.




|                      |                  |               |                       |
|----------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| Zidarska mera:       | 135/202,5        | Krilo:        | LAMINATNO             |
| Mera krila:          | 35+95/200        | Kukalo:       | /                     |
| Svetla mera:         | 127/198,5        | Ključavnica:  | SISTEMSKA CILINDRIČNA |
| Požarna odpornost:   | /                | Okovje:       | PO IZBORU PROJEKTANTA |
| Dimotesnost:         | /                | Kljuka:       | MAT KROM              |
| Zvočna izolativnost: | /                | Zid:          | OPEČNI ZID 25         |
| Odpiranje:           | DESNO/LEVO       | Tlak znotraj: | PVC                   |
| Podboj:              | OBJEMNI/KOVINSKI | Tlak zunaj:   | PVC                   |
|                      |                  | Prag:         | 0 cm                  |

|                      |   |                        |         |            |
|----------------------|---|------------------------|---------|------------|
| Naziv objekta:       | Investitor:                                       | Vrsta projekta in št.: | Merilo: | Št. risbe: |
| GASILSKI DOM SELNICA | PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija | PZI, 167053-16         | 1:20    | 6.4.7      |

|                |               |        |   |  |               |   |  |
|----------------|---------------|--------|---|--|---------------|---|--|
| NOTRANJA VRATA |               |        | VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!<br>OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU<br>IZVAJALCA IN OB POTRĐITVI PROJEKTANTA! |  |               | Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh.<br>ZAPS 0966 A |  |
| POZ V 08       | klet          |        | 2. nadstropje   |  | 5. nadstropje | skupaj:<br><br><b>1 kom. (1D)</b>               |  |
|                | pritličje     | 1 (1D) | 3. nadstropje   |  | mansarda      |   |  |
|                | 1. nadstropje |        | 4. nadstropje   |  |               |   |  |

Izdelava, dobava in montaža notranjih nihajnih vrat v opečnem zidu d=35 cm, z zidarsko odprtino 135/202,5 cm. Predvideno je laminatno vratno krilo. Podboj je objemni in kovinski (barvan po izboru arhitekta). Predvidi se kvalitetno okovje, kljuka je v mat krom izvedbi.






|                      |                  |               |                       |
|----------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| Zidarska mera:       | 135/202,5        | Krilo:        | LAMINATNO             |
| Mera krila:          | 35+95/200        | Kukalo:       | /                     |
| Svetla mera:         | 127/198,5        | Ključavnica:  | SISTEMSKA CILINDRIČNA |
| Požarna odpornost:   | /                | Okovje:       | PO IZBORU PROJEKTANTA |
| Dimotesnost:         | /                | Kljuka:       | MAT KROM              |
| Zvočna izolativnost: | /                | Zid:          | OPEČNI ZID 35         |
| Odpiranje:           | DESNO/LEVO       | Tlak znotraj: | EPOKSI                |
| Podboj:              | OBJEMNI/KOVINSKI | Tlak zunaj:   | EPOKSI                |
|                      |                  | Prag:         | 0 cm                  |

|                      |   |                        |         |            |
|----------------------|---|------------------------|---------|------------|
| Naziv objekta:       | Investitor:                                       | Vrsta projekta in št.: | Merilo: | Št. risbe: |
| GASILSKI DOM SELNICA | PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija | PZI, 167053-16         | 1:20    | 6.4.8      |



|                |               |        |  |  |               |   |                                   |
|----------------|---------------|--------|--|--|---------------|---|-----------------------------------|
| NOTRANJA VRATA |               |        | VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU!<br>OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU<br>IZVAJALCA IN OB POTRDTVITI PROJEKTANTA! |  |               | Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh.<br>ZAPS 0966 A |                                   |
| POZ PV1        | klet          |        | 2. nadstropje  |  | 5. nadstropje |   | skupaj:<br><br><b>1 kom. (1D)</b> |
|                | pritličje     | 1 (1D) | 3. nadstropje  |  | mansarda      |   |                                   |
|                | 1. nadstropje |        | 4. nadstropje  |  |               |   |                                   |

Izdelava, dobava in montaža notranjih POŽARNIH VRAT vrat v opečnem zidu d=25 cm, z zidarsko odprtino 89/202,5 cm. Predvideno je laminatno vratno krilo. Podboj je objemni in kovinski (barvan po izboru arhitekta). Predvidi se kvalitetno okovje, kljuka je v mat krom izvedbi.



Zidarska mera: 89/202,5  
Mera krila: 85/200  
Svetla mera: 81/198,5  
Požarna odpornost: EI 30  
Dimotesnost: /  
Zvočna izolativnost: /  
Odpiranje: DESNO/LEVO  
Podboj: OBJEMNI/KOVINSKI

Krilo: LAMINATNO  
Kukalo: DA  
Ključavnica: SISTEMSKA CILINDRIČNA  
Okovje: PO IZBORU PROJEKTANTA  
Kljuka: MAT KROM  
Zid: OPEČNI ZID 25  
Tlak znotraj: KERAMIKA  
Tlak zunaj: PVC  
Prag: 1 cm

|                      |   |                        |         |            |
|----------------------|---|------------------------|---------|------------|
| Naziv objekta:       | Investitor:                                       | Vrsta projekta in št.: | Merilo: | Št. risbe: |
| GASILSKI DOM SELNICA | PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija | PZI, 167053-16         | 1:20    | 6.4.9      |