PVC VRATA	VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU! OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU IZVAJALCA IN OB POTRDITVI PROJEKTANTA!	Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A

POZ Vh.V 1							skupaj:
	klet		2. nadstropje		5. nadstropje		1 kom. (1D)
	pritličje	1 (1D)	3. nadstropje		mansarda		
	1. nadstropje		4. nadstropje				

Izdelava, dobava in montaža vhodnih vrat v opečnem zidu d=30+ 16cm, z zidarsko odprtino 150/210 cm. Predvideno je PVC vratno krilos stransko svetlobo. Podboj je plohasti PVC. Predvidi se kvalitetno okovje, kljuka je v mat krom izvedbi. Vrata so v barvi antracita.





Zidarska mera:	150/210	Krilo:	PVC antracit
Mera krila:	105/205	Kukalo:	/
Svetla mera:	101/203	Klučavnica:	SISTEMSKA CILINDRIČNA
Požarna odpornost:	/	Okovje:	PO IZBORU PROJEKTANTA
Dimotesnost:	/	Kljuka:	MAT KROM
Zvočna izolativnost:	/	Zid:	OPEČNI ZID 30+16
Odpiranje:	DESNO	Tlak znotraj:	KERAMIKA
Podboj:	PLOHAST PVC	Tlak zunaj:	KERAMIKA
Toplotna izolativnost:	U=1,4 W/m^{2}K	Prag:	2 cm

Naziv objekta:	Investitor:	Vrsta projekta in št.:	Merilo:	Št. risbe:
GASILSKI DOM SELNICA	PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija	PZI, 167053-16	1:20	6.2.1

PVC VRATA	VSE MERE IN KOLIČINE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU! OKNA IN PRITRDITEV OKEN SE IZDELA PO DELAVNIŠKEM NAČRTU IZVAJALCA IN OB POTRDITVI PROJEKTANTA!	Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A

POZ Vh.V 2							skupaj:
	klet		2. nadstropje		5. nadstropje		2 kom. (2D)
	pritličje	2 (2D)	3. nadstropje		mansarda		
	1. nadstropje		4. nadstropje				

Izdelava, dobava in montaža vhodnih vrat v zidu iz plinjenega betona d=20+ 4cm, z zidarsko odprtino 107/140 cm. Predvideno je PVC vratno krilos. Podboj je plohasti PVC. Predvidi se kvalitetno okovje, kljuka je v mat krom izvedbi. Vrata so v barvi antracita.





Zidarska mera:	107/240	Krilo:	PVC antracit
Mera krila:	105/235	Kukalo:	/
Svetla mera:	101/232	Klučavnica:	SISTEMSKA CILINDRIČNA
Požarna odpornost:	/	Okovje:	PO IZBORU PROJEKTANTA
Dimotesnost:	/	Kljuka:	MAT KROM
Zvočna izolativnost:	/	Zid:	ZID 20+4
Odpiranje:	DESNO	Tlak znotraj:	EPOKSI
Podboj:	PLOHAST PVC	Tlak zunaj:	BET. TLAKOVCI
Toplotna izolativnost:	U=1,4 W/m^{2}K	Prag:	2 cm

Naziv objekta:	Investitor:	Vrsta projekta in št.:	Merilo:	Št. risbe:
GASILSKI DOM SELNICA	PGD SELNICA ob DRAVI, Gasilska ulica 1, Slovenija	PZI, 167053-16	1:20	6.2.2