DOSTAVA

OBSTOJEČE

NOVO

NOVO

OBSTOJEČE

Z4

Z3

Z3

Z4

Z4

B

3

A

Vtičnica 3p, 32 A
priklop DIZEL

PMO

P1.1
Hodnik
tlak: Keramika
13,55 m²

P1.2
Hodnik
tlak: Epoksi
6,60 m²

P2
Hodnik
tlak: Keramika
5,46 m²

P3
Soba
tlak: Keramika
13,95 m²

P4
Kuhinja
tlak: Keramika
12,25 m²

P5
Kopalnica
tlak: Keramika
4,15 m²

P7.1
Shrambe
tlak: Epoksi
7,25 m²

P7.2
Shrambe
tlak: Epoksi
8,55 m²

P8
WC Ž
tlak: Gres
4,40 m²

P9
WC M
tlak: Gres
4,45 m²

P10
Garderoba
tlak: Epoksi
32,55 m²

P11
Stolp
tlak: Epoksi
13,25 m²

P12
Shramba
tlak: Epoksi
7,38 m²

P13
Delavnica
tlak: Epoksi
12,95 m²

P14
Pralnica
tlak: Epoksi
18,05 m²

P15
Kompresor
tlak: Epoksi
5,10 m²

P16
Garaža 1
tlak: Epoksi
133,05 m²

P17
Servis/shrambe
tlak: Epoksi
55,95 m²

Parapetni kanal

Vrata

Poveljnik
tlak: Keramika
13,25 m²

kabelska polica 200/50

Usmernik 24 VDC, 230 VAC
Polnjenje AKU

Ventilator

Kap kisa

pisoar

55 kom.

UKW postaje 8 vtičnic
vgrajene v parapet

Usmernik 24 VDC, 230 VAC
Polnjenje AKU

Ventilator

Usmernik 24 VDC, 230 VAC
Polnjenje AKU

Usmernik 24 VDC, 230 VAC
Polnjenje AKU

Usmernik 24 VDC, 230 VAC
Polnjenje AKU

Vrata

Vrata

Vrata

Vrata

Vrata

Cev
2 x fi 70 mm

El. jašek; predviden za
električna vrata, rampo

PROSTOR
ZA ZASTAVE

Gasilski dom SELNICA

K.P. = 317,92 = F.T.
ABSOLUTNA KOTA = K.P. = 317,92 = ±0,00 = *Kota finalnega tlaka*

Legenda materialov

- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna
- NOVO - Porobeton
- NOVO - Gips stene
- NOVO - Zidano/opeka

Seznam prostorov Netto

Etaža	št. pr.	ime	tlak	površina
Pritličje	P1.1	Hodnik	Keramika	13,54
Pritličje	P1.2	Hodnik	Epoksi	6,61
Pritličje	P2	Hodnik	Keramika	5,46
Pritličje	P3	Soba	Keramika	13,94
Pritličje	P4	Kuhinja	Keramika	12,26
Pritličje	P5	Kopalnica	Keramika	4,14
Pritličje	P6	Poveljnik	Keramika	11,24
Pritličje	P7.1	Shrambe	Epoksi	7,23
Pritličje	P7.2	Shrambe	Epoksi	8,57
Pritličje	P8	WC Ž	Gres	4,39
Pritličje	P9	WC M	Gres	4,45
Pritličje	P10	Garderoba	Epoksi	32,57
Pritličje	P11	Stolp	Epoksi	13,25
Pritličje	P12	Shramba	Epoksi	7,38
Pritličje	P13	Delavnica	Epoksi	12,93
Pritličje	P14	Pralnica	Epoksi	18,06
Pritličje	P15	Kompresor	Epoksi	5,13
Pritličje	P16	Garaža 1	Epoksi	133,06
Pritličje	P 17	Servis/shrambe	Epoksi	55,97

370,18 m²

OPOMBA:

V pritličju (prostor delavnice) je predviden novi stikalni blok, kateri se napaja iz obstoječe PMO, kjer se priključna moč poveča. Obstoječi razdelilec se napaja iz novega razdelilca !

V primeru kakršnekoli nejasnosti se obvezno posvetujte s projektantom.

LEGENDA

- opis: fiksni priključek (z oznako uporabnika)
- Nadomestni stikalni blok
- nadgradna svetilka zasilne razsvetljave 11W, 1h
- svetleči piktogram
- LED panel27 W, 3900 lm
- LED panel 33 W, 4100 lm
- LED svetilka IP65, 33 W, 4100 lm
- linijska LED svetilka - trakovi
- Stropna svetilka (pšafonjena)
- LED reflektor
- Stenska LED svetilka
- podometna tipka
- podometno stikalo
- podometno menjalno stikalo
- Stikalni tablo (6 tipk)
- podometni IR senzor
- varnostna podometna vtičnica, 1f
- varnostna podometna vtičnica s pokrovom, 1f
- Vtično gnezdo (1x32 A 3p, 1x16 3p, 2x16A 1p)
- talna doza s pokrovom, 1f
- razvodnica za izenačitev potenciala (RIP)
- Izenačitev potenciala

- kabelska polica 100/50
- kabelska polica 200/50
- kabelska polica 300/50
- kabelska polica 400/50
- kabelska lestev 500/100

D+ STUDIO ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE d.o.o.

investitor:	**Prostovoljno gasilsko društvo SELNICA ob DRAVI Gasilska ulica 1, SI-2352 SELNICA ob DRAVI, Slovenija**	
objekt:	**GASILSKI DOM SELNICA**	
številka projekta:	**167053-16**	številka načrta: **4.3**
vrsta projekta:	**PZI**	vrsta načrta: **4. Načrt električne inštalacije**
načrt:	**TLORIS PRITLIČJA; OZEMLJITVE, MOČ**	
odg. vodja projekta:	**Drago CERJAN, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0966 A**	
odg. projektant:	**Anton KARČOVNIK univ.dipl.inž.el. IZS E1383**	
merilo:	**M 1:100**	datum izdelave: **November 2017**